

Вибрационный асфальтовый двухвальцовый каток, ARX40:

- Четырёхцилиндровый дизельный двигатель, Yanmar 4TNV88 EuroMot3A / EPA Inter 4, мощность при 2400 об/мин – 40,8 л.с. (30,0 кВт), объём – 2,19 л;
- Технические характеристики:
 - Эксплуатационная масса (CECE)/max – 4125/4700 кг;
 - Максимальная скорость хода – 10 км/ч;
 - Внутренний / внешний радиус поворота – 2581 / 3500 мм;
 - Габаритные длина / ширина / высота – 2837 / 1423 / 2826 мм;
 - Перекрытие вальцов – 40 мм;
 - Ёмкость топливного бака – 59 л;
- Вибрационная система:
 - Ширина / Диаметр вальца – 1300 / 850 мм;
 - Частота колебаний – 45 / 57 Гц;
 - Амплитуда – 0,36/0.55 мм;
 - Вибросила-52 кН
- Водоразбрызгивающая система:
 - Ёмкость водяных баков – 350 л;
 - Кол-во ступеней фильтрации – 3;
- 2 скребка на каждый валец, сиденье оператора, передвигаемое в 2-х направлениях, рычаг передвижения с выключателем вибрации и орошения;
- Вибрация на 2 вальца, панель с аварийной кнопкой, интервальная система орошения, 4-точечная фиксация, AVC Ammann Vibration-Control (автоматическая вибрация),
- РОПС (складная защита оператора),
- Дорожное освещение,



Гарантия на всё оборудование – 1 год или 1000 мото-часов (в зависимости от того, что наступит быстрее).