

Вибрационный одновальцовый грунтовый каток, модель ASC 150

- Четырёхцилиндровый дизельный двигатель, Cummins QSB4.5-C160, мощность при 2200 об/мин - 160 л.с. (119 кВт), объём – 4,5 л;
- Габариты и масса:
 - Рабочая масса с кабиной - 14550 кг;
 - Ширина / диаметр вальца – 2200 / 1500 мм;
 - Масса на переднем вальце / задней оси – 10320 / 4230 кг;
 - Габаритные длина / ширина / высота – 5686 / 2436 / 3150 мм;
 - Дорожный просвет – 420 мм;
 - Внутренний / Внешний радиус поворота – 3050 / 5370 мм;
 - Угол качания вальца - ± 10 град;
 - Максимальная скорость – 10,0 км/ч;
 - Ёмкость топливного бака – 410 л;
- Вибрационная система:
 - Частота колебаний – 29 / 35 Гц;
 - Амплитуда - 2,0 / 1,0 мм;
- Межколёсная блокировка дифференциала;
- Дорожное освещение, указатели поворота, рабочее освещение, сигнал заднего хода, проблесковый маячок;
- Стальные скребки;
- Кабина закрытого типа ROPS/FOPS с отоплением и вентиляцией, поворотное сиденье;

