

Бензиновые нарезчики швов (глубина резки до 185 мм)



BFS 1350 AL, BFS 1350 ALS (самоходный)

Этот нарезчик швов - по сути 2 пилы в одной: плавно регулируемая глубина реза сочетается в ней с уникальной системой cutmatic. Это - специальный механизм, позволяющий оператору без усилия поднимать режущий диск из линии реза, при этом система cutmatic точно запоминает текущую заданную глубину реза! Благодаря этому глубину реза не приходится заново переустанавливать при опускании режущего диска в следующее место реза. А это позволяет выполнять работу быстрее, более точно и повышает удобство в работе.

Технические характеристики	BFS 1350 AL	BFS 1350 ALS (самоходный)
ДхШхВ, мм	1085x604x1052	1085x604x1052
Масса, кг	136	153
Диаметр пильного диска, мм	350-500	350-500
Диаметр вала пильного диска, мм	25,4	25,4
Макс. глубина реза, см	18,5	18,5
Емкость водяного бака, л	28	28
Привод	воздухоохлаждаемый одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с автоматическим остановом при отсутствии масла в картере	
Фирма	Honda	Honda
Модель	GX 390	GX 390
Мощность, кВт (л.с.)	9,6 (13,0)	9,6 (13,0)
при частоте вращения, об/мин	3600	3600
Макс. потребление топлива, л/ч	4,3	4,3
Емкость топливного бака, л	6,5	6,5
Механизм передачи	от привода через приводной ремень на вал пильного диска	
Стартер	ручной шнуровой	ручной шнуровой