

## Погружные насосы трехфазные 1,5-2,2 кВт



### PS2 1503, PS3 1503, PS2 2203, PS3 2203

Высокопроизводительные и надежные трехфазные погружные насосы Wacker Neuson способны перекачивать воду с максимальным размером твердых частиц до 8,5 мм, идеальны для работы на строительных площадках, требующих быстрого удаления воды.

Технические характеристики	PS2 1503	PS3 1503	PS2 2203	PS3 2203
Диаметры напорного отверстия, мм	50	80	50	80
ДхШхВ, мм	235x215x550	235x215x550	235x215x570	235x215x570
Рабочая масса, кг	29	29	32	32
Общий напор, м	21,5	14,4	26,0	20,4
Макс. подача, л/мин	430	670	500	800
Макс. давление, бар	4,9	3,3	5,9	4,6
Допустимый размер твердых частиц, мм	8,5	8,5	8,5	8,5
Привод	трехфазный, 50 Гц			
Напряжение, В	400	400	400	400
Ток (при полной нагрузке/при пуске), А	3,4	3,4	5,5	5,5
Мощность, кВт (л.с.)	1,5 (2,0)	1,5 (2,0)	2,2 (3,0)	2,2 (3,0)
при частоте вращения, об/мин	2850	2850	2860	2860
Длина кабеля, м	20	20	20	20
Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5	1,5