

Двухроторные затирочные машины CRT 36-24A-WK, CRT 36-25-WK



Двухроторные заглаживающие машины Wacker Neuson с диаметром 915 мм отличаются высокой производительностью и удобством управления. Уникальный встроенный комплект колес может легко управляться сбоку одним человеком. На передней стороне отсутствуют мешающие органы управления. Благодаря этому ничто не ограничивает оператора. Комплект колес обеспечивает мобильность и простую смену лопаток на строительной площадке.

Технические характеристики		CRT 36-24A-WK	CRT 36-25-WK
Длина x ширина x высота (Д x Ш x В)	мм	2032x1041x1372	2032x1041x1372
Рабочий вес	кг	373/392	376/395
Диаметр заглаживания	мм	915	915
Количество лопастей		8	8
Размеры комбинированных лопаток	мм	355 x 203	355 x 203
Размеры полирующих лопаток	мм	355 x 152	355 x 152
Размеры сглаживающих лопаток	мм	355 x 254	355 x 254
Диапазон скоростей вращения	1/мин	25 - 165	25 - 165
Диапазон регулировки угла установки	*	0 - 25	0 - 25
Двигатель привода		двухцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	
Изготовитель двигателя		Honda	Wacker Neuson
Частота вращения	1/мин	3.850	3.850
Рабочий объем цилиндра	см ³	670	720
Мощность (при 3.850 об/мин)	кВт (л.с.)	18,0 (24,0)	18,5 (25,0)
Вместимость бака (топливо)	л	24,6	24,6
Расход топлива	л/ч	9	9