

Дизельные мотопомпы



Мотопомпа дизельная PTS 4V (размер твердых частиц до 50 мм)

Высокопроизводительные дизельные мотопомпы PTS 4V способны перекачивать жидкие отходы с максимальным размером твердых частиц до 50 мм.

Крыльчатка и улитка из высокопрочного чугуна с запатентованной конструкцией вставки улитки создают надежный и простой в техническом обслуживании насос, способный выдерживать продолжительные нагрузки.

Установленная на резьбовом креплении крыльчатка смешанного потока создает большой объем и напор перекачиваемой жидкости, что повышает производительность дизельной мотопомпы.

Механическое уплотнение привода крыльчатки смазывается по методу масляной ванны, что снижает требования по техническому обслуживанию и защищает уплотнение при работе в режиме сухого хода.

Компания Wacker Neuson давно известна во все мире, как производитель профессионального оборудования премиум класса, в том числе и высококачественных дизельных мотопомп, которые задали новые стандарты качества и надежности.

Технические характеристики

PTS 4V

Диаметр всасывающих и напорных отверстий, мм	100		
Габариты (ДхШхВ), мм	915x875x875		
Рабочая масса, кг	150		
Макс. напор, м	32		
Макс. подача, л/мин	2667		
Макс. высота всасывания, м	6,7		
Допустимый размер твердых частиц, мм	50		
Тип привода	воздухоохлаждаемый двухцилиндровый Briggs&Stratton Vanguard с электрическим стартером	4-х дизельный	тактный двигатель
Емкость топливного бака, л	17		
Расход топлива, л/ч	4,8		
Мощность, кВт	12		