

Электронные преобразователи частоты и напряжения FUE 2/042/200W, FUE 5/042/200W, FUE 10/042/200



Данный преобразователь частоты отличается легкостью и компактностью конструкции. Благодаря алюминиевой конструкции он очень удобен в обращении. Оборудованные высококачественной электроникой и активной системой охлаждения, эти агрегаты даже при непрерывном режиме работы обеспечивают наивысшую мощность. Кроме того, надежность на протяжении длительного времени обеспечивается прочным корпусом и амортизацией блока преобразователя.

Технические характеристики		FUE		
		1/042/200W	2/042/200W	6/042/200W
Габариты корпуса (Д x Ш x В)	мм	420 x 325 x 325	420 x 325 x 325	524 x 325 x 325
Вес	кг	25,0	26,4	32,5
Входное напряжение	В	230 1~	230 1~	230 1~
Входная частота	Гц	50 - 60	50 - 60	50
Входной ток	А	9,6	13,0	14,8
Входная мощность	кВА	2,2	3,0	3,4
Выходной ток	А	25	35	53
Отдаваемая мощность	кВА	1,8	2,6	3,7
Выходное напряжение	В	42 3~	42 3~	42 3~
Выходная частота	Гц	200	200	200
Силовой кабель	м	2,5	2,5	2,5
Степень защиты		IP 44	IP 44	IP 44