

## Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева (29-81 кВт)



### НІ 29, НІ 47, НІ 81

Передвижные дизельные тепловые пушки с дымоходом, применяются для сушки ,при проведении строительных работ, и для отопления различных помещений, в том числе с постоянным присутствием людей. Тепло может быть целенаправленно сконцентрировано с помощью присоединяемых рукавов, а дымоход обеспечивает безопасный отвод отработанных газов.

Технические характеристики	НІ 29	НІ 47	НІ 81
Длина х ширина х высота (Д х Ш х В), мм	1170 х 490 х 1020	1310 х 490 х 1020	1585 х 680 х 1180
Собственный вес, кг	66	72	123
Тепловая мощность, кВт ккал/ч	29,1 25.000	46,5 40.000	81,4 70.000
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	1500	1800	3300
Температура, °С	50	64	62
Расход топлива, кг/ч	2,45	3,92	6,86
Потребляемая мощность, Вт	350	480	1140
Напряжение, В	230	230	230
Вместимость бака, л	65	65	105
Диаметр конуса отверстия для выпуска воздуха, мм (2-позиционный распределитель)	350 250	350 250	400 300
Диаметр дымохода, мм	150	150	150