

Высокочастотные глубинные вибраторы IREN 30, IREN 38, IREN 45, IREN 57, IREN 65



Благодаря стабильной скорости вращения и большой мощности трехфазных электродвигателей глубинные вибраторы серии IREN, с вибробулавой от самого маленького до самого большого диаметра, обеспечивают высокую производительность уплотнения для всех применяемых видов бетонов. Благодаря длинному защитному шлангу их можно гибко использовать на самых различных объектах.

Технические характеристики	IREN 30	IREN 38	IREN 45	IREN 57	IREN 65
Диаметр булавы вибратора, мм	30	38	45	58	65
Длина булавы вибратора, мм	353	345	382	400	490
Длина вала, м	5	5	5	5	5
Масса вибронаконечника, кг	1,4	2,2	3,5	5,8	9,2
Рабочая масса, кг	11,3	10,5	11,8	16,2	22,5
Эффективный диаметр уплотнения, см	40	50	60	85	120
Частота вибраций, 1/мин	12000	12000	12000	12000	12000
Привод	высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель для подключения к преобразователям частоты и напряжения Wacker Neuson				
Мощность, кВт	0,20	0,41	0,58	1,05	1,70
Напряжение, В	42	42	42	42	42
Частота, Гц	200	200	200	200	200
Потребляемый ток, А	3,5	7,0	10,0	17,3	25,0
Силовой кабель, м	15	15	15	15	15
Передача усилия	непосредственно через двигатель, вмонтированный в вибробулаву, на вибрационную систему				