

## Высокочастотные глубинные вибраторы IRSEN 30, IRSEN 38, IRSEN 45, IRSEN 57



Благодаря стабильной скорости вращения и большой мощности трехфазных электродвигателей глубинные вибраторы серии IRSEN, обеспечивают высокую производительность уплотнения для всех применяемых видов бетонов. Короткий защитный шланг (L=0.8 m) очень удобен для выполнения работ на небольшую глубину, например при укладке бетонных полов. Рукоятка "Low Vib" существенно снижает уровень вибрации и повышает удобство работы оператора.

Технические характеристики	IRSEN 30	IRSEN 38	IRSEN 45	IRSEN 57
Диаметр булавки вибратора, мм	30	38	45	58
Длина булавки вибратора, мм	353	345	382	400
Длина вала, м	0,8	0,8	0,8	0,8
Масса вибронаконечника, кг	1,4	2,2	3,5	5,8
Рабочая масса, кг	5,1	5,9	7,2	11,2
Эффективный диаметр уплотнения (в зависимости от вязкости бетона), см	40	50	60	85
Частота вибраций, 1/мин	12000	12000	12000	12000
Привод	высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель для подключения к преобразователям частоты и напряжения Wacker Neuson			
Мощность, кВт	0,20	0,41	0,58	1,05
Напряжение, В	42	42	42	42
Частота, Гц	200	200	200	200
Потребляемый ток, А	3,5	7,0	10,0	17,3
Силовой кабель, м	15	15	15	15
Передача усилия	непосредственно через двигатель, вмонтированный в вибробулавку, на вибрационную систему			