

Высокочастотные глубинные вибраторы со встроенным преобразователем частоты IRFU 30, IRFU 38, IRFU 45, IRFU 57



Данные глубинные вибраторы делают ставку на безопасность и производительность. Уникальная система защиты Bodyguard® от Wacker Neuson гарантирует безопасность машине и оператору с момента включения в электрическую сеть. Область защиты охватывает всю длину оборудования от электрической вилки до вибробулавы. Кроме того, благодаря стабильной скорости вращения двигателя, IRFU обеспечивает высочайшую производительность уплотнения всех применяемых видов бетона.

Технические характеристики		IRFU 30	IRFU 38	IRFU 45	IRFU 57	IRFU 65
Диаметр вибробулавы	мм	30	38	45	57	65
Длина вибробулавы (Д)	мм	354	345	382	400	500
Защитный шланг	м	5	5	5	5	5
Вес вибробулавы	кг	1,4	2,2	3,5	5,8	9,2
Общий вес	кг	11,5	13,6	14,6	19,8	25,5
Диаметр зоны действия* (в зависимости от консистенции бетона)	см	40	50	60	85	100
Вибрация	об/мин	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Приводной двигатель	высокочастотный короткозамкнутый электродвигатель со встроенным в корпус выключателя электронным преобразователем частоты для непосредственного подключения к 220 - 240 В 50/60 Гц 1~					
Мощность	кВт	0,25	0,5	0,7	0,9	1,8
Напряжение	В	220 - 240 1~	220 - 240 1~	220 - 240 1~	220 - 240 1~	220 - 240 1~
Частота	Гц	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Ток	А	2,2	3,5	4,8	6,0	10,0
Электрический кабель	м	15	15	15	15	15
Силовой кабель	м	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
Передача усилия	непосредственно через двигатель, вмонтированный в вибробулаву					