Глубинные вибраторы с гибким валом HMS H 25, H 35, H 45, H 55, H 65

Система HMS с электроприводом отличается своей универсальностью. Различные типы вибробулав и гибких валов можно по-разному комбинировать и быстро производить замену, чтобы приспособиться к самым разнообразным условиям применения.

Технические характеристики	**M 1000**	**M 2000**	**M 3000**
Тип двигателя			
Мощность, кВт	1,0	1,5	2,3
Напряжение, В	230 ~1	230 ~1	230 ~1
Частота, Гц	50/60	50/60	50/60
Входной ток, А	4,5	6,5	10,0
Частота вращения холостого хода, об/мин	15500	17500	16500
Длина кабеля, м	4,7	4,7	4,7
ДхШхВ, мм	350x160x200	350x160x200	350x160x200
Масса, кг	5,7	6,4	8,4

Тип вала	**SM 1-E**	**SM 2-E**	**SM 4-E**	**SM 0-S**	**SM 1-S**	**SM 2-S**	**SM 3-S**	**SM 4-S**	**SM 5-S**	**SM 7-S**
Длина, м	1	2	4	0,5	1	2	3	4	5	7
Масса, кг	1,5	2,5	4,3	1,3	2,7	4,3	5,9	7,1	9,3	12,9

Тип булавы	**H 25S**	**H 35**	**H 35S**	**H 45**	**H 45S**	**H 55**	**H 65**
Диаметр, мм	25	35	35	45	45	55	65
Длина, мм	295	410	310	385	305	410	385
Масса, кг	0,8	2,1	1,6	3,4	2,8	4,9	6,8
Подходящие гибкие валы	SM-E	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S	SM-S